

GuideLed SL 13051.2 CG-S


Deckeneinbau für 5 lx vertikale Beleuchtungsstärke



GuideLed SL 13051.2 CG-S



mit optionaler quadratischer Blende



Lichtverteilungskurve
GuideLed SL 1305x.2 CG-S




GuideLed SL 13051.2 CG-S

- Sicherheitsleuchte in LED-Technologie für Deckeneinbau
- Asymmetrische Optik speziell für die Ausleuchtung mit 5 lx vertikal für Erste-Hilfe-Stellen, sowie
- Andere Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen gem. EN 1838
- Montagehöhe bis zu 5,7 m oberhalb der zu beleuchtenden Einrichtung
- Ausgeleuchteter Bereich mit bis zu 2,8 m Breite
- Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 100.000 Stunden



Lichtstrom Φ_{Nenn}	320 lm
Lichtstrom $\Phi_{\text{E}}/\Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100%
Gehäusematerial	PC, Aluminium
Gehäusefarbe	Weiss RAL 9010
Gewicht	0,25 kg
Montageart	Deckeneinbau / Deckenaufbau
Anschlussklemmen	2 x 3 x 2,5 mm ²
Anschlussspannung	220 – 240 V AC. 50/60 Hz 176 – 275 V DC
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	20 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	8,0 VA / 3,9 W
Einschaltstrom	1,5 A
Zul. Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Leuchtmittel	HighPower LED 1 x 2,2 W (4000 K / CRI 70)

Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
GuideLed SL 13051.2 CG-S, runde Deckeneinbauleuchte, mit asymmetrischer Optik für 5 lx vertikale Beleuchtungsstärke, 4000 K, LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen) im Gehäuse mit Zugentlastung		L02.100873
Quadratische Blende	Quadratische Blende für GuideLed SL 130x1.x CG-S, PC	L02.100566
HaloX ® 100 Beton-Einbaugeschäse mit Trafotunnel 190		L00.100171
HaloX ® 100 Frontteil Deckenauslass, Durchmesser 68mm		L00.100172



Deckeneinbaugeschäse



Bei Einbau durch Deckenausschnitt erforderliche
Höhe in Zwischendecke: 150 mm

* GuideLed SL 13051.2 CG-S

(nach dem Einbau in die Decke hat die Vorderseite der Leuchte die Schutzart IP41)

Schutzgrad des Modulgehäuses: IP20