

## GuideLed 13052.2 CG-S


Deckenaufbau für 5 lx vertikale Beleuchtungsstärke



### GuideLed SL 13052.2 CG-S

- Sicherheitsleuchte in LED-Technologie für Deckenaufbau
- Asymmetrische Optik speziell für die Ausleuchtung mit 5 lx vertikal für Erste-Hilfe-Stellen, sowie
- Andere Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen gem. EN 1838
- Montagehöhe bis zu 5,7 m oberhalb der zu beleuchtenden Einrichtung
- Ausgeleuchteter Bereich mit bis zu 2,8 m Breite
- Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 100.000 Stunden

GuideLed SL 13052.2 CG-S



Lichtverteilungskurve  
GuideLed SL 1305x.2 CG-S

Lichtstrom $\Phi_{\text{Nenn}}$	320 lm
Lichtstrom $\Phi_{\text{E}}/\Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100%
Gehäusematerial	PC, Aluminium
Gehäusefarbe	Weiss RAL 9010
Gewicht	0,33 kg
Montageart	Deckeneinbau / Deckenaufbau
Anschlussklemmen	2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussspannung	220 – 240 V AC. 50/60 Hz 176 – 275 V DC
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	20 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	8,0 VA / 3,9W
Einschaltstrom	1,5 A
Zul. Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Leuchtmittel	HighPower LED 1 x 2,2 W (4000 K / CRI 70)

### Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
GuideLed SL 13052.2 CG-S, quadratische Deckenaufbauleuchte, mit asymmetrischer Optik für 5 lx vertikale Beleuchtungsstärke, 4000 K, inklusive LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen)		L02.100872
Quadratische Blende für GuideLed SL 130x1.x CG-S, PC		L02.100566

