




ISO 7010\* nur im eingeschalteten Zustand  
D-Kennzeichnung\* Nur in Kombination mit dem IP65 Set

## RZ FSU ROBUSTO X32-1 Transparent PLC


PLC  
24

RZ temporär sichtbar, einseitig, EK 30m, IP42

### Eigenschaften / Technische Daten:



Masse in mm





Artikelnummer:	L04.100831
Bescheinigung:	CE
Garantie:	50'000 h Garantie - gemäss Almat-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Zusatzinformation:	- Die Schutzart IP65 ist für diese Leuchte mit dem IP-Schutz Upgradekit realisierbar.


Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC24V:	1,3 W	Nennleistung Leuchtmittel:	1,1 W
Schutzklasse:	⏏	Bestromung Leuchtmittel:	115 mA
IP-Schutz:	IP42	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (max. 13 A)	Temperaturbereich:	ta: -20 °C...+40 °C
Überwachungsart:	PLC24	Eingangsspannung DC:	24 V DC +/-25% (SELV)
Erkennungsweite:	30 m	Haube - Leuchte:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

## Zubehör / Scheiben:


**L04.100462** | SIMPLEMENT-BSK2 | Ballschutzkorb für SIMPLEMENT-RZ2 (Masse in mm)



**L04.100875** | ROBUSTO EX X32/X32 Regendach-1 | Regendach für 1-seitige Leuchte, PMMA transparent (Masse in mm)





**L04.100877** | ROBUSTO X32 IP65 Set | 2 Halteplatten RAL 9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20



**L04.100878** | ROBUSTO X32-2 IK07 Set | 8 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube



**L04.100879** | ROBUSTO X32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)



## Ersatzteile:

**L04.100770** | STELLA Elektronik LCU-S-PLC24-G1-FSU | 115mA FSU-LED Elektronik, eckig, im Gehäuse

---

**L04.100885** | ROBUSTO X32 RZ-1/SL Haube | Haube einseitig für RZ-1, SYx, ASx und TSx

---

**L04.100887** | ROBUSTO X32 Dichtungsstopfen | Dichtungsstopfen (10 Stück)

---