



ISO 7010* nur im eingeschalteten Zustand
D-Kennzeichnung* Nur in Kombination mit dem IP65 Set

RZ FSU ROBUSTO X32-2 2s Transparent PLC


PLC
24

RZ temporär sichtbar, beidseitig, zwei Pikto, EK 30m, IP42

Eigenschaften / Technische Daten:



Masse in mm




Artikelnummer:	L04.100835
Bescheinigung:	CE
Garantie:	50'000 h Garantie - gemäss Almat-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Zusatzinformation:	- Die Schutzart IP65 ist für diese Leuchte mit dem IP-Schutz Upgradekit realisierbar.


Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC24V:	2,6 W	Nennleistung Leuchtmittel:	2,2 W
Schutzklasse:	II	Bestromung Leuchtmittel:	115 mA
IP-Schutz:	IP42	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm ² (max. 13 A)	Temperaturbereich:	ta: -20 °C...+40 °C
Überwachungsart:	PLC24	Eingangsspannung DC:	24 V DC +/-25% (SELV)
Erkennungsweite:	30 m	Haube - Leuchte:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
Anzahl der Adressen:	2		

Zubehör / Scheiben:


L04.100876 | ROBUSTO EX X32/X32 Regendach-2 | Regendach für 2-seitige Leuchte, PMMA transparent (Masse in mm)





L04.100877 | ROBUSTO X32 IP65 Set | 2 Halteplatten RAL 9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20



L04.100878 | ROBUSTO X32-2 IK07 Set | 8 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube




L04.100879 | ROBUSTO X32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)





L04.100880 | ROBUSTO X32 Kette | Befestigungssatz für Kettenabhängung (Masse in mm)

Zusatzinformation: Die Kette ist nicht im Lieferumfang enthalten.



L04.100881 | ROBUSTOX32 Seil | Seilset exklusive Befestigungssatz (Masse in mm)



Ersatzteile:

L04.100886 | ROBUSTOX32 RZ-2 Haube | Haube beidseitig für RZ-2

L04.100887 | ROBUSTOX32 Dichtungsstopfen | Dichtungsstopfen (10 Stück)
