

Stromkreisumschaltmodul SOU S⁺ 2 x 4 A

Komponenten und Optionen



Mischbetrieb von Dauerlicht, Bereitschaftslicht und geschaltetem Dauerlicht innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Datenleitung frei programmierbar.

- Einzelleuchtenüberwachung von max. 20 Leuchten
- Separate AV Einspeisung für Mietstromzählung
- Sicherungen leicht zugänglich
- LED-Anzeige für Störung und Betrieb/EIN je Stromkreis
- Versorgung für EVG- und LED-Leuchten
- Baugruppen in servicefreundlicher Modultechnik, im Verteiler anschlussfertig verdrahtet auf 3-Stock-Neutralleiterklemmen 4 mm²

Absicherung	8 AT/250 V, 6,3 x 32
Dauerstrom	4 A je Stromkreis
Einschaltstossstrom	250 A/ms je Stromkreis
Typische Umschaltzeit	450 ms
Eigenverbrauch	9 W (maximal)
Modulbreite	10 TE (H x B x T = 178 x 108 x 60 mm)

Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
SOU S ⁺ 2 x 4 A	Stromkreisumschaltmodul SOU S ⁺ 2 x 4 A	N02.100217
Ersatzteil	Sicherung 8 AT (6,3 x 32) 250 V (VE 10 St.)	N02.100322