



## CrystalWay 19522 AT

Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Deckenmontage




- Exklusive Einzelbatterie-Scheibenleuchte mit LED-Lichtleiter-Technologie und automatischen Test für geringen Inspektionsaufwand
- Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftschaltung sowie 1 h, 3 h oder 8 h Betrieb
- Klares Design mit hochtransparentem Rahmen mit austauschbarem, innenliegenden Siebdruck-Piktogramm
- Inklusive Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten, oben, blind) für die häufigsten Anwendungen
- Nur eine Bestellnummer für Decken- und Wandmontage
- Erweiterbar durch umfangreiches Zubehör, z.B. Gehäuse für Deckeneinbau, Seilabhängung, Piktogramme für 90° Wandmontage
- Geringe Aufbauhöhe durch kompaktes Elektronikgehäuse mit nur 22 mm Höhe
- Minimaler Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50'000 Stunden
- Optimale Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weissen Kontrastfarbe (> 500 cd/m<sup>2</sup>) gem. DIN 4844-1 / ISO 3864-1 (für helle Umgebung im Netzbetrieb) und hohe Gleichmässigkeit L<sub>min</sub>/L<sub>max</sub> > 0,8
- In 3 Stufen dimmbar für Einsatz bei dunklen Umgebungsbedingungen
- Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster
- 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr

Wandmontage



Deckenmontage



Erkennungsweite	30 m
Lichtstrom $\Phi_e/\Phi_{Nenn}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100 % bei 1 h; 45 % bei 3 h; 18 % bei 8 h
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	RAL 9003
Gewicht	0,7 kg
Montageart	Wand- oder Deckenaufbaumontage
Anschlussklemmen	2 x 3 x 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussspannung	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Anschlussleistung Netzbetrieb	12 VA / 5,8 W
Zulässige Umgebungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Batterie	Li-Ion 3,6 V/1240 mAh
Leuchtmittel	LED - Leiste

### Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
CrystalWay 19522 1-8h/D AT	Rettungszeichen-Scheibenleuchte 30 m, für Wand- und Deckenmontage, inklusive Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten, oben, blind)	L02.100661

### Bestellangaben Zubehör

Lieferumfang	Bestell-Nr.
Seilabhängungs-Set	L02.100612
RZ CrystalWay Einbaurahmen mit Blende, für Hohldecken-/ Betoneinbau	L02.100614
RZ CrystalWay Einbaurahmen mit Blende, für Seilmontage, Hohldecken-/ Betoneinbau	L02.100684
RZ CrystalWay Betoneinbaukasten (geeignet für Einbaurahmen mit Blende)	L02.100615