




SL CMR STELLAsc eco spot Einzelbatterie Sicherheitsleuchte für Deckeneinbaumontage

Masszeichnung Runde Ausführung



Leuchte inkl. Elektronik
 Deckenbohrung: 68 mm
 Deckenstärke: 1-30 mm
 Einbautiefe: > 75 mm

Versorgungsmodul:
 480 x 45 x 24 mm (LxBxH)
 bei sc CMR

Zubehör:
 Quadratische Abdeckung


Technische Daten

Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
 Standardfarbe: weiss, RAL 9003
 Optional: Aludesign

Schutzklasse: □
Schutzart: IP 40
Schutzgrad (nach Beanspruchung): keine Angabe
Versorgungsarten: CMR (self contained Central Monitoring R)
Eingangsspannung: 230 V AC +/-10% , 50 Hz
Nennbetriebsdauer: 1-3 h
Batterie: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung*
Leuchtmittel: Hochenergiee iziente Power-LEDs
Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K
Nennleistung Leuchtmittel: 0,57 W
Temperaturbereich: 0 °C bis +30 °C in Dauerlicht
 0 °C bis +35 °C in Bereitschaftslicht

Netzanschlussklemmen: 1 mm² - 2,5 mm²
Gewicht: 0,28 kg

Masszeichnung Quadratische Abdeckung




Runde Ausführung mit quadratischer Abdeckung kombiniert

Abstandstabelle eco spot 1-3 h

Montagehöhe [m]	4000 K	
	1 Lux	1 Lux
2,00	2,80 m	6,60 m
2,50	3,20 m	7,60 m
3,00	3,40 m	8,40 m
3,50	3,40 m	9,00 m
4,00	2,60 m	9,50 m

Lichtverteilung




SL CMR STELLAsc eco spot Einzelbatterie Sicherheitsleuchte für Deckeneinbaumontage

Abstandstabelle eco spot SL 1-3h

Montagehöhe	4000 K				
					
2,00 m	1,80 m	5,20 m	10,90 m	16,70 m	7,50 m
2,50 m	1,70 m	5,20 m	11,90 m	18,50 m	8,30 m
3,00 m	1,60 m	5,20 m	11,80 m	18,80 m	8,60 m
3,50 m	1,50 m	5,10 m	11,70 m	17,90 m	7,70 m
4,00 m	1,10 m	4,90 m	11,30 m	16,70 m	6,50 m

Lichtverteilung



Leuchten

SL CMR STELLAsc eco spot Deckeneinbau 4000K 1-3h
SL CMR STELLAsc eco spot SL Deckeneinbau 4000K 1-3h

L04.100582
L04.100584

Zubehör

SL STELLA spot Abdeckung Q

L04.100044

*Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren