


## SL CMR STELLAsc stripe SL2 Einzelbatterie Sicherheitsleuchte für Deckenaufbaumontage






### Masszeichnung




### Technische Daten

<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, flammhemmend Standardfarbe: weiss, RAL 9003 Optional: Aludesign
<b>SL-Einsatz:</b>	ALMAT-LED stripe
<b>Schutzklasse:</b>	☐
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Versorgungsarten:</b>	CMR (self contained Central Monitoring R)
<b>Eingangsspannung:</b>	230 V AC +/-10% , 50Hz
<b>Nennbetriebsdauer:</b>	1-3 h
<b>Batterie:</b>	Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung*
<b>Leuchtmittel:</b>	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
<b>Lichtfarbe:</b>	4.000 K
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	0,74 W
<b>Temperaturbereich:</b>	0 °C bis +30 °C in Dauerlicht 0 °C bis +35 °C in Bereitschaftslicht
<b>Netzanschlussklemmen:</b>	1 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Gewicht:</b>	0,43 kg

### Abstandstabelle 1-3 h

Montagehöhe [m]					
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,00	1,00 m	3,20 m	5,40 m	7,70 m	3,00 m
2,50	0,90 m	3,20 m	5,70 m	8,40 m	3,20 m
3,00	0,80 m	3,10 m	5,90 m	8,90 m	3,30 m
3,50	-	2,80 m	4,90 m	9,20 m	-

### Lichtverteilung



### Leuchte

SL CMR STELLAsc stripe SL2 Deckenaufbau

4000K 1-3h

L04.100573

\*Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren