


SL CMR STELLAsc stripe SLW2 Einzelbatterie Stufenleuchte oder Sicherheitsleuchte für bodennahe Aufbaumontage

Masszeichnung




Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend Standardfarbe: weiss, RAL 9003 Optional: Aludesign ALMAT-LED stripe
SL-Einsatz:	<input type="checkbox"/>
Schutzklasse:	IP40
Schutzart:	CMR (self contained Central Monitoring R)
Versorgungsarten:	230 V AC +/-10% , 50Hz
Eingangsspannung:	1-3h
Nennbetriebsdauer:	Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung*
Batterie:	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
Leuchtmittel:	4.000 K
Lichtfarbe:	0,74 W
Nennleistung Leuchtmittel:	0 °C bis +30 °C in Dauerlicht
Temperaturbereich:	0 °C bis +35 °C in Bereitschaftslicht
Netzanschlussklemmen:	1 mm ² - 2,5 mm ²
Gewicht:	0,43 kg

Abstandstabelle 1-3 h

Montagehöhe [m]	stripe SLW2	
	← 1 Lux	→ 1 Lux
0,30	0,90 m	2,70 m
0,40	1,10 m	3,10 m
0,50	1,20 m	3,50 m
0,60	1,30 m	3,80 m
0,70	1,40 m	4,10 m
0,80	1,40 m	4,40 m
0,90	1,50 m	4,50 m

Lichtverteilung



Leuchte

SL CMR STELLAsc stripe SLW2 Wandaufbau 4000K 1-3h L04.100574

*Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren