

SL für Lichtleiste asymmetrisch, komp. zu Maxos Fusion Philips Deckenmontage, in Weiss oder Silber

Die Sicherheitsleuchte für Lichtleiste asymmetrisch, komp. zu Maxos Fusion Philips, ist in zwei Farben Weiss oder Silber erhältlich, sodass individuelle Lichtideen nach räumlichen Gegebenheiten perfekt umgesetzt werden können. Die LED Sicherheitsleuchte kann zur Ausleuchtung von Fluchtwegen eingesetzt werden. Die verwendete LED spendet dabei helles und zugleich energiesparendes Licht welches den Fluchtweg optimal ausleuchtet.

- Fluchtwegausleuchtung
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschluss-Wirkleistung von nur 3,9 W
- Montagehöhe 2,5 m bis 10 m
- Profiliertes Aluminium, weiss oder silber beschichtet
- Werkzeuglose Anbindung an Philips-Schienensystem



Normen:
SN-EN 60598-2-22, SN-EN 1838



Technische Daten



Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	High Power LED 1 x 2 W
Lichtstrom \pm Nenn	Asymmetrische Optik 310 l/m
Zulässige Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Anschlussklemmen:	Steckklemme 2,5 mm ²
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Verkehrsweiss oder Silber
Montageart:	Deckenmontage (Schienensystem der Firma Philips)
Belegungsart:	Anschlussverdrahtung ist nach Angaben der Elektroplanung bauseitig zu erstellen

Rettungszeichenleuchte für zentrale Versorgung

Anschlussspannung / Frequenz:	230 V AC/DC, 176 - 275 V DC, 50/60 Hz
Stromaufnahme Batteriebetrieb:	20 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb:	8,0 VA / 3,9 W
Gewicht:	0,320 kg








Masse in mm



Projektionshilfe mit asymmetrischer Optik für E = 1,0 lx (0,5 lx)

Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe in Meter	Montagearten	L1 	L2 	L3 	L4 
2,5	Deckenmontage	2,3 (3,4)	6,8 (8,3)	6,4 (7,1)	14,1 (15,6)
3,0	Fluchtwegmitte	2,3 (3,2)	6,4 (9,2)	7,3 (8,1)	16,1 (17,8)
3,5		2,3 (3,2)	6,5 (9,7)	8,1 (9,0)	17,9 (19,9)
4,0		2,3 (3,3)	6,5 (9,4)	8,8 (9,9)	19,7 (21,9)
4,5		2,3 (3,3)	6,6 (9,1)	9,5 (10,7)	21,4 (23,7)
5,0		2,2 (3,3)	6,6 (9,2)	10,0 (11,5)	23,0 (25,6)
5,5		2,1 (3,3)	6,6 (9,2)	10,4 (12,2)	24,4 (27,4)
6,0		2,0 (3,3)	6,5 (9,3)	10,7 (12,9)	25,8 (29,1)
6,5		1,9 (3,2)	6,4 (9,4)	7,9 (13,5)	27,0 (30,8)
7,0		1,8 (3,1)	6,2 (9,4)	7,6 (14,0)	26,0 (32,3)
7,5		1,7 (3,1)	6,1 (9,3)	7,3 (14,5)	25,9 (33,7)
8,0		1,6 (2,9)	5,8 (9,3)	7,0 (14,8)	26,2 (35,2)
8,5		1,4 (2,8)	5,7 (9,3)	6,7 (15,1)	26,4 (36,6)
9,0		1,2 (2,8)	5,5 (9,1)	6,1 (14,9)	26,1 (37,8)
9,5		1,0 (2,7)	5,3 (9,0)	4,7 (10,9)	21,9 (37,6)
10,0		0,6 (2,5)	5,0 (8,8)	2,5 (10,7)	21,4 (36,7)



Fluchtwegausleuchtung mit asymmetrischer Optik

Bestellangaben

Artikelnummer:

SL für Lichtleiste weiss, asymmetrisch, komp. zu Maxos Fusion Philips

L01.100650

SL für Lichtleiste silber, asymmetrisch, komp. zu Maxos Fusion Philips

L01.100652