

RUBY 350 A/D Wand- oder Deckenmontage

Sicherheitsleuchte

Einzelbatteriebetrieb mit LED-Leuchtmittel



Standard Ausführung

- Rettungsweg- und Antipanikbeleuchtung
- Polycarbonat-Gehäuse, V0***
- Einfache und schnelle Installation
- Aufladbare NiCd-Batterie integriert, Ladzeit 24 h
- Nennbetriebsdauer Notbetrieb 1 h
- Normenkonform gemäss SN-EN 60598-1 und SN-EN 60598-2-22
- RoHs-konform
- **AT-F Automatische Testfunktion mit Diagnose**



Sicherheitsleuchte RUBY 350 A/D, Wand- oder Deckenaufbau

Typ	Artikelnummer	Leuchtmittel	Schaltung	Autonomie	Gewicht
RUBY 350 A/D	L03.100059	LED	BS* / GDS**	1 h	0,400 kg
Ersatzbatterie	A00.100032	NiCd Akkupaket 9,6 V / 1,8 Ah			

Technische Daten:

Montageart:	Wand- oder Deckenaufbau
Anschlussspannung / Frequenz:	220 - 240 V AC, 50 Hz
Max. Anschlussleistung Netzbetrieb inkl. Ladung:	30 W
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	II
Leuchtmittel:	SMD2835 LED
Lichtfarbe:	4000 K
Arbeitstemperaturbereich:	0 °C . . . +40 °C
Batterie:	NiCd-HT 9,6 V / 1,8 Ah
Ladekontrolle:	LED-Statusanzeige
Leuchtmittel:	> 1 h
Lichtstrom:	650 lm bei Batteriebetrieb
Betriebsart:	Bereitschaftsschaltung oder geschaltetes Dauerlicht, kein 24h Betrieb
Gehäusematerial:	Polycarbonat, V0***
Gewicht:	0,400 kg

BS* = Bereitschaftsschaltung

GDS** = geschaltetes
Dauerlicht

V0*** = feuerhemmender
ABS-Kunststoff

Masse in mm:

