




## SL STELLA 2 eco spot SY DA R 4000K PLC

PLC  
24

symmetrische Leuchte, Deckenaufbau, rund, IP40

### Eigenschaften / Technische Daten:



Masse in mm

Artikelnummer: L04.100692

Gewicht: 0,25 kg


Zertifikate: CE

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend
Wirkleistung DC 24 V:	1,5 W
Leuchtmittel:	High-Power-LED
Bestromung Leuchtmittel:	350 mA
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	140 lm
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabeindex:	Ra 80

Farbe Gehäuse:	RAL 9003
Nennleistung Leuchtmittel:	1 W
Schutzklasse:	III
IP-Schutz:	IP40
IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03
Temperaturbereich:	ta: -15° C. +40° C
Überwachungsart:	PLC24
Eingangsspannung DC:	24 V DC +/-20%

## Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux
2,5	3,4	8,5
3,0	3,5	9,2
3,5	3,5	9,7
4,0	3,3	10,0
4,5	2,8	10,1



## Zubehör / Scheiben:

**L04.100669** | STELLA 2Aufpreis Aludesign | je Artikel

---

**L04.100670** | STELLA 2Aufpreis Farbe RAL nach Wahl | Angabe RAL Farbe erforderlich, je Artikel

---

## Ersatzteile:

**L04.100221** | STELLA Elektronik LCU-S-PLC-G3 | 350mA LED Elektronik, eckig, im Gehäuse

---