

## RZ 7WE811

Rettszeichenleuchte (Hohlwandeinbaumontage)





### RZ 7WE811 LED CGLine+

- Rettungszeichenleuchte in LED Technologie für Hohlwandeinbaumontage
- Ballwurfsicher gemäss DIN 18032-3:1997 und DIN 57710-13:1981-05
- Spezieller LED Converter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung
- Minimaler Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauer der LEDs (50.000 Stunden)
- Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster
- 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr
- Blockierfunktion verhindert ungewolltes Entladen in Betriebsruhezzeiten (nur in Verbindung mit CGLine+ Web-Controller)

RZ 7WE811






Massangaben (mm)



Erkennungsweite	30 m
Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{Nenn}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100 % bei 1h; 65% bei 3 h; 25% bei 8 h
Gehäusematerial	Flammwidriges Polycarbonat / Metallträger
Gehäusefarbe	weiss gepulvert nach RAL 9010
Montageart	Hohlwandeinbau
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N, PE) bis 2,5 mm <sup>2</sup> Durchgangsverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussspannung	220- 240 V AC, 50/60 Hz
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	19 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	7,6 VA / 4,4 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Zulässige Umgebungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Leuchtmittel	HighPower LEDs 3 x 1 W LED
Batterie	Lithium-Ionen 3,7 V / 4000 mAh mit Mehrfach-Schutzbeschaltung
Abmessungen in mm (B x H x T)	395 x 245 x 80
Wandausschnitt in mm (B x H x T)	372 x 220 x 80
Gewicht	ca. 6 kg

### Bestellangaben Leuchte

Lieferumfang		Bestell-Nr.
Rettszeichenleuchte für Hohlwandeinbau, 3 x HighPowerLED, inkl. LED-Versorgung und CGLine+ Technologie		L02.100882
Piktogramm PL gem. ISO 7010		L02.100430
Piktogramm PR gem. ISO 7010		L02.100431
Piktogramm PU gem. ISO 7010		L02.100432