




## STELLA power spot, breitstrahlend Sicherheitsleuchte für Deckenaufbaumontage

### Technische Daten

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Gehäuse:</b>                   | Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign |
| <b>Schutzklasse:</b>              | II (CGS), III (PLC)   |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP40  |
| <b>Versorgungsarten:</b>          | CGS, PLC  |
| <b>Eingangsspannung:</b>          | 230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)          |
| <b>Leuchtmittel:</b>              | Hochenergieeffiziente Power-LEDs  |
| <b>Lichtfarbe:</b>                | 3000 K, 4000 K  |
| <b>Nennleistung Leuchtmittel:</b> | 3 W   |
| <b>Temperaturbereich:</b>         | -15 °C bis +40 °C   |
| <b>Netzanschlussklemmen:</b>      | 1 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Gewicht:</b>                   | 0,32 kg   |

### Aufbauversion quadratisch



Abmessungen in mm


Leuchte inkl. Elektronik

# STELLA power spot, breitstrahlend Sicherheitsleuchte für Deckenaufbaumontage

## Abstandstabelle

| Montagehöhe [m] | Draufsicht  |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|---|
|                 | 3000 K  |   | 4000 K  |   |
|                 |  1 Lux |  1 Lux |  1 Lux |  1 Lux |
| 2,00            | 4,50 m  | 10,90 m   | 4,90 m  | 11,30 m   |
| 2,50            | 4,50 m  | 12,70 m   | 5,60 m  | 12,90 m   |
| 3,00            | 3,80 m  | 13,20 m   | 5,50 m  | 14,60 m   |
| 3,50            | 3,30 m  | 12,80 m   | 4,40 m  | 14,60 m   |
| 4,00            | 3,00 m  | 11,40 m   | 3,80 m  | 14,00 m   |

## Lichtverteilung



## 3000 K

power spot BS AB CGS  
power spot BS AB PLC

L04.100120  
L04.100048

## 4000 K

power spot BS AB CGS  
power spot BS AB PLC

L04.100070  
L04.100252

**Hinweis:** Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!